

Accessori

Accessories

ALIMENTATORE HTB5 - AL01 / POWER SUPPLY DEVICE

Accessorio ideato per l'alimentazione di tutti i prodotti **RED BEAM**. È provvisto di tutte le protezioni necessarie contro corti circuiti accidentali e contro picchi violenti di corrente.

Ideale per l'interfacciamento tra le barriere **RED BEAM** e l'attuatore finale della macchina, dispone di due contatti in scambio completamente separati ed un contatto ausiliario n.c. utile per collegamento di eventuali segnalatori acustici o luminosi.

*Created accessories for feeding all **RED BEAM** products. It has all the needed protections against short circuit and strong current peaks.*

*Ideal for the interface between the **RED BEAM** curtains and the final operation machine, it has two contacts completely separated and an extra closed contact usefully to connect eventually acoustic or visual system.*



- Ingresso: 230 Vac
- Uscita: 2 x 24Vdc indipendenti
- Segnalatore luminoso di corretto funzionamento
- Protetto da sovratensioni
- Categoria di sicurezza: 4
- Grado di protezione: IP20
- Input: 230 Vac
- Output: 2 x 24Vdc independents
- Signaler LED for correct function
- Overvoltage Protection
- Safety category: 4
- Protection degree: IP20

Nel caso in cui si adotti l'unità AL01 è indispensabile **NON UTILIZZARE** l'uscita a 24 Vdc per altri scopi o per alimentare apparecchiature aggiuntive. Ogni alimentatore deve essere utilizzato per ogni singola barriera.

*When using the AL01 unit, **NEVER USE** the 24 Vdc output for other purposes or to power additional equipment. Each dedicated power supply should be used for each individual barrier.*

UNITÀ A RELÈ DI SICUREZZA AC02 / SAFETY RELAY UNIT

Ideale per l'interfacciamento tra le barriere **RED BEAM** e l'attuatore finale della macchina, dispone di due contatti in scambio completamente separati ed un contatto ausiliario n.c. utile per collegamento di eventuali segnalatori acustici o luminosi.

*Ideal for interfacing the **RED BEAM** curtains and the final actuator of the machine, they have two completely separated contacts in exchange and an auxiliary contact n.c. useful for connecting possible alarms or leds.*



- Ingresso: 230 Vac
- Uscita: 2 x 24Vdc indipendenti
- Segnalatore luminoso di corretto funzionamento
- Protetto da sovratensioni
- Categoria di sicurezza: 4
- Grado di protezione: IP20
- Alimentazione: 24 Vdc
- Tipo di contatto: a guida forzata
- Durata meccanica: 10.000.000 di manovre
- Protezione: IP 20
- Input: 230 Vac
- Output: 2 x 24Vdc (independents)
- Signaler LED for correct function
- Overvoltage Protection
- Safety Category: 4
- Protection Degree: IP 20
- Feeding 24Vdc
- Contact Type
- Mechanical tested for 10.000.000 working cycles
- Protection IP 20

Nel caso sia richiesto, viene fornito singolarmente od accoppiato con un alimentatore.

When requested, the safety relay unit is supplied individually or combined with a dedicated power supply.